

RETTUNGSZEICHENLEUCHE KL16 Ausführung mit T5 - Röhre

TYP KL16-32 Wandmontage

Best. Nr.: KL16-3203-WMT

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Erkennungsweite	32 Meter
Notlichtbrenndauer	3 h
Lichttechnik	(T5/8W)
Leistung	9W
Anschluss-Spannung	230V 50Hz
Schutzart	IP 41
Schutzklasse	I
Batterie	NiCd 4,8V 1800mAh
Grösse (L x B x H)	340,5x80x180,5 mm
Anschlussklemmen	für 2,5mm ²
Gewicht	1,5 kg



Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte mit Aluminium-Gehäuse. Zusätzlicher Lichtaustritt auf der Unterseite. Ausführung als Wandmontage. Dauer- oder Bereitschaftslicht. Alle vorgeschriebenen Funktionsprüfungen werden vollautomatisch getätigt und durch eine LED-Anzeige dokumentiert. Pro Leuchte ist eine Piktogrammscheibe erforderlich.

Zubehör KL16-32

Displayscheibe ohne Pikto
Pikto Richtung links
Pikto Richtung rechts
Pikto Richtung unten
Pikto Richtung links oben
Pikto Richtung rechts oben
Pikto Richtung links unten
Pikto Richtung rechts unten

Best.Nr.

E16-32DI
E16-32LI
E16-32RE
E16-32UN
E16-32LO
E16-32RO
E16-32LU
E16-32RU

