

## HINWEISLEUCHTE KL17V

TYP KL17-25 Deckenaufbaumontage

Best. Nr.: KL17-2503V-DM

Alle Montagearten lieferbar

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Gehäusematerial    | Aluminium         |
| Gehäusefarbe       | Silber            |
| Displayscheibe     | Acrylglas         |
| Erkennungsweite    | 25 Meter          |
| Notlichtbrenndauer | 3 h               |
| Lichttechnik       | LED               |
| Leistung (AC)      | 7W                |
| Anschluss-Spannung | 230V 50Hz         |
| Schutzart          | IP 40             |
| Schutzklasse       | I                 |
| Batterie           | NiMH 4,8V 600mAh  |
| Grösse (L x B x H) | 274 x 40 x 220 mm |
| Gewicht (ca.)      | 800 gr            |



Einseitige/Beidseitige Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte mit Lasergravur nach Wunsch als Vektorgravur.

Lebensdauer der LED > 50.000 Stunden.

Alle vorgeschriebenen Funktionsprüfungen werden vollautomatisch getätigt und durch eine LED-Anzeige dokumentiert. Lieferung erfolgt je nach Montageart einschließlich Montageadapter.

